

MODÜL SİSTEM POLİÜRETANLI KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ (2)

ÜRETİM ŞEKLİ	Fırın boyalı özel formlanmış galvaniz sac gövdeli modül yapı. 1.TİP: Anma ölçüsü : 3,00X7,00X2,60 m Dış net ölçü : 2,915 x 6.890 x 2,60, 2.TİP: Anma ölçüsü : 2,40X6,00X2,60 m Dış net ölçü : 2,460 x 5.930 x 2,60, Kullanılan tüm malzemeler TSE belgelidir.	
TEKNİK VERİLER	Kar yükü	80 kg/m²
	Rüzgar hızı	102 km/saat
	Dış duvar ısı iletim katsayısı	K: 0.47 Kcal/m²hC
	İç duvar ısı iletim katsayısı	K: 0.45 Kcal/m²hC
	Çatı ısı iletim katsayısı	K: 0.68 Kcal/m²hC
	Taban ısı iletim katsayısı	K: 3.85 Kcal/m²hC
	Şase yük kapasitesi	200 kg/m² T.S 498'e göre hesaplanmaktadır.
DIŞ DUVARLAR	Dış duvar yüksekliği	2600 mm
	İç net yüksekliği	2320 mm
	Dış duvar paneli	Dış yüzeyi 0,50 mm , iç yüzeyi 0,40 mm kalınlıklı galvaniz sac arasında 40 mm poliüretan (40 kg/m³) yalıtımlı RAL 9002 boyalı galvaniz poliüretan sandviç duvar paneli,
İÇ DUVARLAR	İç duvar yüksekliği	2320 mm
	İç duvar paneli	Dış yüzeyi 0,50 mm , iç yüzeyi 0,40 mm kalınlıklı galvaniz sac arasında 40 mm poliüretan (40 kg/m³) yalıtımlı RAL 9002 boyalı galvaniz poliüretan sandviç duvar paneli,
TABAN KAPLAMASI	Konstrüksiyon	Yatay profillerden oluşan konstrüksiyon
	Kaplama	14 mm kalınlığında fibercement levhalar üzerine zemin kaplaması olarak marley (300x300x1.6mm üzeri folyo kaplı), Islak hacimlerde 20x20 cm beyaz renkli seramik
	Yalıtım (OBSİYONEL)	Yatay profillerden oluşan konstrüksiyon üzerine 0.50 mm naturel galvaniz trapez sac+ 20 mm expanded polistren köpük(10-12 kg/m³) + 14 mm kalınlıklı yanmaz özelliğe sahip fibercement kaplama + marley (300x300x1.6mm üzeri folyo kaplı), Islak hacimlerde 20x20 cm beyaz renkli seramik , Taban ısı iletim katsayısı K:1.19 Kcal/m²hC
TAVAN KAPLAMASI	Kaplama	8 mm Kalınlığında Fibercement levha (yanmaz erimez)
ÇATI	Çatı Konstrüksiyonu	U şeklindeki dış çerçeve, taşıyıcı kutu profiller (yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.)
	Kaplaması	27 mmx200 mm hadve derinlikli 0,50 mm kalınlığında boyasız Galvaniz trapez sac
	Yalıtım	80 mm şilte camyünü (14 kg/m³)
KAPI DOĞRAMALARI	Dış kapı (1,2 mm galvaniz sac kasalı)	935/1960 mm İzolasyonlu sac kapı (dış ölçüler) 0.50 mm kalınlığında RAL 9002 boyalı üzeri film kaplı galvaniz saclar arasında expanded polistren köpük veya poliüretan köpük izolasyon , kanat kalınlığı : 45 mm Kapı kasaları özel şekillendirilmiş ve lastik fitil takılmıştır.
	İç kapı (1,2 mm galvaniz sac kasalı)	840/1960 mm Mdf-lam Pres kapı (dış ölçüler), kanat kalınlığı : 42 mm
	Islak hacim kapıları (1,2 mm galvaniz sac kasalı)	620x1960 mm mdflam (dış ölçüler), kanat kalınlığı : 42 mm
	Kapı kilidi ve kolu	Dış kapı kilitleri silindirik kilit, iç kapı kilitleri gömme kilit İTO veya KALE Marka ,kapı kolları sarı veya gri renkli metal kapı kolu .
PENCERE DOĞRAMALARI	Pencere (1,2 mm galvaniz sac)	945/1205 mm PVC-kollar PVC İTERPEN Marka
	Mutfak-wc-duş	200 mm çapında elektrikli, kapaklı mutfak tipi aspiratör
CAM	Tek cam	4 mm - ŞİŞECAM Marka
	Çift cam	4+9+4 mm - ŞİŞECAM Marka (OBSİYONEL)

FPH.01.06 REV00

İMALATÇI FİRMA
HEBO YAPI
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İŞVEREN FİRMA

MODÜL SİSTEM POLİÜRETANLI KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ (2)

BOYA	Dış cephe		Duvar panellerinin iç ve dış yüzeyleri RAL 9002 (kirli beyaz) renkli fırın boya
	Kapı ve pencere kasaları		Elektrostatik toz boya (RAL 9002)
	Dış köşeler		1 kat olarak rapid astar+1 kat yarı sentetik yağlı boya - HEKİM Marka özel membranlı püskürtme boya cihazı ile tatbik edilmektedir. KUŞAKLAR: RAL 3020 Kırmızı veya RAL 5022 Lacivert
	Diğer metal aksam (şase, taşıyıcı konstrüksiyon)		1 kat Rapit astar - HEKİM Marka
ELEKTRİK ve TELEFON TESİSATI Sıva üstü	Kablo		(2000 Watt,220 Volt), Priz kabloları 3X2.5 mm² NYM, Aydınlatma kabloları 2x1.5 mm² NYM, ÖZNER,ÖZLER Marka
	Aydınlatma Armatürleri	Normal mek	Yuvarlak Armatür –Aydınlatma lambaları PHİLİPS , GENERAL Marka , Armatürler PELSAN,BALKAYA Marka
		Islak mekan Dış kapı üstü	Glop –IP 44, BALKAYA marka
	Elektrik Prizleri,düğmeler		VİKO nemliyer Marka veya dengi ,
	Sigorta,sigorta kutuları		Sigortalar SİGMA,SİEMENS Marka , Sigorta kutuları VİKO ,BALKAYA Marka ,
Telefon prizleri		VİKO Marka veya dengi (yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.)	
SIHHİ TESİSAT Sıva üstü	Vitrifiye / Armatürler	Lavabolar	37x45 cm duvar tipi KÜTAHYA SERAMİK Marka
		Lavabo ve duş muslukları	ECA YAK,ECA EKOMİKS Marka Soğuk su tesisatlı lavabolarda musluklar duvara montajlı,sıcak su tesisatlı lavabolarda musluklar lavabodan çıkışlı
		Klozet	Alafranga, KÜTAHYA SERAMİK Marka , Rezervuar plastik , Tahret musluğu ECA YAK Marka
		Duş teknesi	76 cmx76 cm Polyester, HÜRPOL,CENPA Marka
		Aksesuarlar	Pvc malzemedden Kağıtlık,sabunluk,ayna , etejer,klozet kapağı
	Borular	Temiz su	PPRC - FIRAT Marka
	Pis su	PVC - FIRAT-BERKE-SİNTAŞ Marka	
KALDIRMA SİSTEMİ	<u>Köşelerde gizli olarak monte edilmiş mapa demirlerine eşit mesafeli çelik halatların kilitlere bağlanması ile yükleme ve indirme işlemi yapılmalıdır.</u> Konteynerler isteğe bağlı olarak iki veya çok katlı üretilmektedir.Tüm konteynerlerin taşıma sistemi bu özellik dikkate alınarak düzenlenmektedir.		

TEKNİK DETAYLARDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMAK, HEBO YAPI SAN ve TİC. LTD.ŞTİ'ne aittir.

FPH.01.06 REV00

İMALATÇI FİRMA
HEBO YAPI
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İŞVEREN FİRMA