

MODÜL SİSTEM WC KONTEYNERİ TEKNİK ÖZELLİĞİ

YAPI ELEMANLARI	ÖZELLİKLER	
ÜRETİM ŞEKLİ	Fırın boyalı özel formlanmış galvaniz sac gövdeli modül yapı. Konteynerler ; L .TİP 2.40X6.00X2.60m 1500 kg, 2 .TİP 3.00x7.00x2.60m 2500 kg'dır. Kullanılan tüm malzemeler TSE belgelidir.	
TEKNİK VERİLER	Kar yükü	80 kg/m ²
	dış duvar ısı iletim katsayısı	K:0.73 Kcal/m ² hc
	Çatı ısı iletim katsayısı	K: 0.68 Kcal/m ² hC
	hareketli taban yükü	200 kg/m ² dir T.S 498'e göre hesaplanmaktadır.
DIŞ DUVARLAR	Dış duvar yüksekliği	2600 mm
	İç net yüksekliği	2320 mm
	Dış yüzey kaplama	0.55 mm kalınlığındaki fırın boyalı özel formlanmış galvaniz sac
	Yalıtım	40 mm kalınlığında expanded polistren köpük (10/12 kg/m ³)
	İç yüzey	PVC lambri
İÇ BÖLMELER	İç duvar yüksekliği	2320 mm
	Yüzey kaplama	PVC lambri
	Yalıtım	40 mm expanded polistren köpük (10/12kg/m ²)
TABAN	Konstrüksiyon	yatay profillerden oluşan konstrüksiyon
	Kaplama	16 mm kalınlığında fibercement levhalar üzerine zemin kaplaması olarak ıslak hacimlerde 20x20 cm beyaz renkli seramik
TAVAN KAPLAMASI	Kaplama	PVC lambri (isteğe göre yüzeyleri boyanmış 8mm çimentolu yonga levha veya suntualem)
ÇATI	Çatı Konstrüksiyonu	U şeklindeki dış çerçeve, taşıyıcı kutu profiller (yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.)
	Kaplaması	27 mmx200 mm hadve derinlikli 0,50 mm kalınlığında boyasız Galvaniz trapez sac
	Yalıtımı	80 mm şilte camyünü (14 kg/m3)
KAPI DOĞRAMALARI	Dış kapı (1,2 mm galvaniz sac kasalı)	935/1960 mm İzolasyonlu sac kapı (dış ölçüler) 0.50 mm kalınlığında RAL 9002 boyalı üzeri film kaplı galvaniz saclar arasında expanded polistren köpük veya poliüretan köpük izolasyon , kanat kalınlığı : 45 mm Kapı kasaları özel şekillendirilmiş ve lastik fitil takılmıştır.
	Islak hacim kapıları (1,2 mm galvaniz sac kasalı)	620x1960 mm mdf-lam (dış ölçüler),kanat kalınlığı : 42 mm
	Kapı kilidi ve kolu	Dış kapı kilitleri silindirik kilit,iç kapı kilitleri gömme kilit İTO veya KALE Marka ,kapı kolları sarı veya gri renkli metal kapı kolu .
HAVALANDIRMA	Wc - Duş	200 mm çapında elektrikli, kapaklı mutfak tipi aspiratör
BOYA	Dış cephe	Konteynerlerin dış yüzeyine I.kat olarak rapid astar- HEKİM BOYA , son kat olarak yarı sentetik yağlı boya özel membranlı püskürtme boya cihazı ile tatbik edilmektedir.
	Kapı kasaları	Elektrostatik toz boya (RAL 9002)
	Dış köşeler	1 kat olarak rapid astar+1 kat yarı sentetik yağlı boya - HEKİM Marka özel membranlı püskürtme boya cihazı ile tatbik edilmektedir. KUŞAKLAR: RAL 3020 Kırmızı veya RAL 5022 Lacivert
	Diğer metal aksam (şase,taşıyıcı konstrüksiyon)	1 kat Rapit astar - HEKİM Marka

FPH.01.06 REV00

İMALATÇI FİRMA
HEBO YAPI
İNŞ.SAN. VE TİC. A.Ş.

İŞVEREN FİRMA

MODÜL SİSTEM WC KONTEYNERİ TEKNİK ÖZELLİĞİ

ELEKTRİK TESİSATI Sıva altı-2000 w	Kablo	(2000 Watt,220 Volt), Priz kabloları 3X2.5 mm² NYM, Aydınlatma kabloları 2x1.5 mm² NYM, ÖZNER,ÖZLER Marka	
	Aydınlatma Armatürleri	Normal mek	Yuvarlak Armatür –Aydınlatma lambaları PHİLİPS , GENERAL Marka , Armatürler PELSAN,BALKAYA Marka (TSE belgeli)
		Islak mekan	Glop –IP 44, C TİPİ ARMATÜR – BALKAYA marka (TSE belgeli)
		Dış kapı üstü	Glop –IP 44, OVAL ŞAPKALI – BALKAYA marka (TSE belgeli)
	Elektrik Prizleri , düğmeler	VİKO nemli yer Marka veya dengi , (TSE belgeli)	
Sigorta,sigorta kutuları	Sigortalar SİGMA,SİEMENS Marka , Sigorta kutuları VİKO ,BALKAYA Marka ,		
SIHHİ TESİSAT Sıva altı	Vitrifiye / Armatürler	Lavabolar	37x45 cm duvar tipi KÜTAHYA SERAMİK Marka (TSE-ISO belgeli)
		Lavabo ve duş muslukları	ECA YAK , ECA EKOMİKS Marka Soğuk su tesisatlı lavabolarda musluklar duvara montajlı , sıcak su tesisatlı lavabolarda musluklar lavabodan çıkışlı (TSE-ISO belgeli)
		Klozet	Alafranga, KÜTAHYA SERAMİK Marka , Rezervuar plastik , (TSE-ISO belgeli) Tahret musluğu ECA YAK Marka (TSE-ISO belgeli)
		Duş teknesi	76 cm x76 cm Polyester, HÜRPOL , CENPA Marka
		Aksesuarlar	Pvc malzemedan Kağıtlık,sabunluk,ayna , etejer,klozet kapağı
	Borular	Temiz su	PPRC - FIRAT Marka
	Pis su	PVC - FIRAT-BERKE-SİNTAŞ Marka	
KALDIRMA SİSTEMİ	<u>Köşelerde gizli olarak monte edilmiş mapa demirlerine eşit mesafeli çelik halatların kilitlere bağlanması ile yükleme işlemi yapılmalıdır.</u> Wc, duş konteynerleri galvaniz sacdan yalıtımsız olarak üretilebildiği gibi yalıtımlı olarakta imal edilebilmektedir. Konteynerler isteğe bağlı olarak iki veya çok katlı üretilebilmektedir.Tüm konteynerlerin taşıma sistemi bu özellik dikkate alınarak düzenlenmektedir		

TEKNİK DETAYLARDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMAK, HEBO YAPI İNŞ. SAN ve TİC. A.Ş.'ye aittir.

FPH.01.06 REV00

İMALATÇI FİRMA
HEBO YAPI
İNŞ.SAN. VE TİC. A.Ş.

İŞVEREN FİRMA