

SANDWICH PANEL KABİN TEKNİK ÖZELLİĞİ

YAPI ELEMANLARI	ÖZELLİKLER	
ÜRETİM ŞEKLİ	Fırın boyalı özel formlanmış galvaniz sac gövdeli modül yapı.	
TEKNİK VERİLER	Kar yükü	80 kg/m²
	Rüzgar hızı	102 km/saat
	Dış duvar ısı iletim katsayısı	K: 0.47 Kcal/m²hC
	İç duvar ısı iletim katsayısı	K: 0.45 Kcal/m²hC
	Çatı ısı iletim katsayısı	K: 0.68 Kcal/m²hC
	Taban ısı iletim katsayısı	K: 3.85 Kcal/m²hC
	Şase yük kapasitesi	200 kg/m² T.S 498'e göre hesaplanmaktadır.
DIŞ VE İÇ DUVARLAR	Dış yüzey kaplama	0.55 mm kalınlığındaki fırın boyalı özel formlanmış galvaniz sac
	Yalıtım	40 mm kalınlığındaki enjekte edilmiş poliüretan köpük (40 kg/m ³)
	İç yüzey	0.55 mm kalınlığındaki fırın boyalı özel formlanmış galvaniz sac
TABAN	Konstrüksiyon	40x80 yatay profillerden oluşan konstrüksiyon
	Kaplama	16 mm kalınlığında fibercement levhalar üzerine zemin kaplaması olarak tek parça PVC rulo (SERFLEKS)
TAVAN KAPLAMASI	Kaplama	8 mm kalınlığında fibercement levha
KÖŞE KAPAKLARI	Yüzey	0.80 mm kalınlığında sac üzerine 1 kat olarak rapid astar+1 kat yarı sentetik yağlı boya
ÇATI	Çatı Konstrüksiyonu	U şeklindeki dış çerçeve, taşıyıcı kutu profiller (yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.)
	Kaplaması	27 mm Hadve derinlikli, 0.55 mm kalınlıklı galvaniz trapez (boyasız) sac
	Yalıtımı	80 mm kalınlığındaki cam yünü
ÖZEL ÇATI	İsteğe Bağlı	%33 eğimli olarak projedeki boyutlarda beşik çatı yapılıp üzeri ondüline ya da single ile kaplanabilir
KAPI DOĞRAMALARI	Dış kapı	800x1800 mm Camlı alüminyum kapı (isteğe bağlı olarak poliüretan yalıtımlı galvaniz sac kapı üretilmektedir)
PENCERE DOĞRAMALARI	Pencere	Pencere doğramaları alüminyum olup , 5 mm kalınlığında temperli oto cam takılmaktadır
HAVALANDIRMA	Menfez	30x30 Sabit ızgaralı menfez
BOYA	Dış cephe	Duvar panellerinin iç ve dış yüzeyleri RAL 5010 (mavi) renkli fırın boya
	Kapı ve pencere kasaları	Elektrostatik toz boya (RAL 9002)
	Dış köşeler	1 kat olarak rapid astar+1 kat yarı sentetik yağlı boya - HEKİM Marka özel membranlı püskürtme boya cihazı ile tatbik edilmektedir. KUŞAKLAR: RAL 9002

FPH.01.06 REV00

İMALATÇI FİRMA
HEBO YAPI
İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İŞVEREN FİRMA

SANDWICH PANEL KABİN TEKNİK ÖZELLİĞİ

	Diğer metal aksam (şase, taşıyıcı konstrüksiyon)	1 kat Rapit astar - HEKİM Marka	
TELEFON VE ELEKTRİK TESİSATI Sıva üstü-2000 w	Kablo	Aydınlatma 1.5 NYM, prizlerde 2.5'luk NYM kablo ÖZNUR- ÖZLER marka KABLO -(TSE-ISO belgeli)	
	Aydınlatma Armatürleri	Normal mek	YUVARLAK ARMATÜR-BALKAYA marka(TSE belgeli)
		Dış kapı üstü	OVAL ŞAPKALI -BALKAYA marka(TSE belgeli)
	Elektrik Prizleri	VİKO nemli yer (TSE-ISO belgeli)	
	Telefon Prizi	Yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.	
KALDIRMA SİSTEMİ	Köşelerde gizli olarak monte edilmiş mapa demirlerine eşit mesafeli çelik halatların kilitlere bağlanması ile yükleme işlemi yapılmalıdır.		

TEKNİK DETAYLARDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMAK, HEBO YAPI İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ' ne aittir.

**İMALATÇI FİRMA
HEBO YAPI
İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.**

İŞVEREN FİRMA

FPH.01.06 REV00